ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 68/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 49/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021

O **MUNICÍPIO DE PIRATUBA**, localizado na Rua Governador Jorge Lacerda, 133, Centro, neste Município, através do Secretário Municipal de Transportes e Infraestrutura Rural, Sr. Jaison Martinazzo, portador da Cédula de Identidade nº 4.289.068 SSP/SC e inscrito no CPF-MF sob o nº 041.036.669-27, nos termos, nos termos da Lei n°. 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decretos Municipais n° 55/2006 e 29/2010, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 49/2021, ata de abertura da sessão e homologação pela autoridade competente, RESOLVE registrar os preços da empresa **CONCEITO ATACADO DE LUBIRFICANTES LTDA**, inscrita no CNPJ- MF sob o nº 42.386.154/0001-03, representada neste ato pelo Sr. Volmir Weschenfelder, portador da Cédula de Identidade nº 2.163.219 SSP-SC e inscrito no CPF-MF sob n°. 767.815.779-72, para o fornecimento dos materiais descriminados nesta Ata, referentes ao objeto do Pregão Presencial supracitado.

A empresa com preços registrados passará a ser denominada **DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** após a assinatura desta.

Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades

1.1. A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso, para possível fornecimento dos materiais abaixo descritos, constantes da proposta comercial da Detentora desta Ata:

Item	Quant.	Unidade	Descrição	Marca	Preço unitário	Preço Total
03	20	UM	Lubrificante mineral multiviscoso de viscosidade sae 15w40 de elevado desempenho para uso em motores a diesel turbinados de baixas emissões. Desenvolvido especialmente para atender os mais modernos motores diesel com sistema de tratamento dos gases de escape como egr, dpf ou scr para o controle de emissões, conforme proconve p7 (euro v). Classificação: api cj-4/sm, mercedes benz 228.31, man m3275, volvo vds-4, rvi rdl-3, cummins 20071 e 20081, dd 93k215, mack eo-o pp07 e caterpillar ecf2, ecf-3. (46332)	EVORA	519,50	10.390,00
07	100	UM	lubrificante com viscosidade 5W-30 é um óleo 100% sintético para motor que proporciona excelente proteção para veículos novos, evitando a formação de depósitos, ferrugem, corrosão e ajudando a aumentar a vida útil do motor, mesmo em condições severas de operação. com API que atende ou excede a especificação ILSAC GF-5 e API SN. Aprovado pela General Motors dexos1TM, VW 502 00/505 00; Renault RN 0700; 0710; Mercedes-Benz 229.3 FRASCO com 1 litro (42926)	EVORA	28,10	2.810,00
08	80	UM	Lubrificante 100% sintético visCosidade 5W-40 Atende especificações VW 508 88 & 509 99 NORMAS: ACEA A3/B4 FRASCO com 1 litro (56860)	EVORA	31,00	2.480,00
09	60	UM	Lubrificante 100% sintético visosidade 5W30 desenvolvido para proporcionar um alto nível de limpeza e proteção. Utilizado em motores movidos a gasolina, etanol, bicombustível (FLEX) e GNV.	EVORA	28,16	1.690,00

			Atende a API SN/ILSAC GF-5.Ou superior FRASCO com 1 litro (56861)			
10	60	UM	Lubrificante 100% Sintético, adequado para motores a gasolina, etanol e GNV grau de viscosidade 5W-20 Especificações: ACEA C5-16 API SN/RC atende Ford WSS-M2C948-B ILSAC GF-5 FRASCO com 1 litro (56862)	DEITON	28,00	1.680,00
11	20	UM	Lubrificante Condicionador de Metais Militec-1 É indicado para todas as linhas de motores do segmento automotivo, náutico, agrícola, entre outros e industrial e que não modifica as propriedades físicas e químicas do lubrificante e não altera as tolerâncias de folga do equipamento, ele age em paralelo a este. Evita que contaminantes (borras, vernizes, carbonizações) e partículas se depositem nas superfícies metálicas. FRASCO com 200ml (56863)	MIRALUB	44,95	899,00
12	30	UND	ÓLEO 5W30 COM ADITIVO PARA PDF MOTOR A DIESEL 100% SINTÉTICO QUE ATENDA ACS3 EMBALAGEM DE 1 L (53261)	EVORA	31,96	959,00
13	50	UND	Lubrificante sintético para motor SAE 0W-20 API SN. Embalagem de 1 litro. (53264)	EVORA	31,98	1.599,00
14	50	UND	ÓLEO 5W20 - 100% sintético para motor a gasolina, embalagem 1 L. (compatível com o veículo FORD/KA SE PLUS 1.5 SD C, 5P/136CV, ANO/MODELO 2019/2020) (53265)	DEITON	28,00	1.400,00
17	40	UND	lubrificante 8017H 1:50 Recomendado para motores STIHL 2-Mix e 4-Mix de alto desempenho frasco de 500ml. (56864)	LUBRAX	22,00	880,00
18	2	UM	Graxa recomendada para a lubrificação das laterais dos trilhos ferroviários submetido a elevadas cargas, como feixe de molas e quinta rodos de cavalo mecânico, quando requerido pelo fabricante uma graxa resistente a lavagem por agua, contendo 12% de grafite e de grau nigi 1, Tambor mínimo de 170 KG (46326)	GRAX	2.800,00	5.600,00
20	10	UND	Graxa NLGI 2 a base de sabão de Lítio. frasco de 1 KG (56866)	GRAX	29,80	298,00
22	40	UM	Graxa lubrificante à base de sabão de cálcio para lubrificação econômica de pinos e articulações de chassis automotivos coloração preta acinzentada. Disponível no grau NLGI 2, ponto de gota acima de 120 graus. aprovada pela VOLKSWAGEN e MERCEDES BENZ. balde com 20kg (42924)	GRAX	279,50	11.180,00
25	50	UM	Fluido para freios DOT-4, atende às especificações F.N.V.S.S. N. 116 DOT-4, com ponto de ebulição elevado para 250 graus centigrados. Aplicação em sistemas hidráulicos e semi-hidráulicos de freios à disco, tambor e embreagens de automóveis, caminhões, ônibus, pick-up´s e tratores. Contém mistura de glicóis, lubrificantes, aditivos e corante. frasco com 500 ML (42932)	RADNAQ	11,38	569,00
28	40	UM	Fluido à base de óleo mineral de qualidade superior e máxima proteção, com seu refino de	DEITON	324,72	12.989,00

			solventes e elevado índice de viscosidade, Suas principais características são os aditivos que trazem ao lubrificante maior estabilidade térmica, resistência à oxidação, estabilidade hidrolítica, extraordinárias propriedades anti-desgastes, superior propriedade de filtragem, baixa fricção, excelentes propriedades de liberação de ar e anti-espumantes e boa propriedade de separação da água (desemulsificação). com classificação de serviço de viscosidade H046-HM, KES 07.841.1. com API ALISSON C-4 e aprovado pela Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2) Cincinnati Machine Eaton Vickers (Brochure 694) Viscosidade Cinemática @0°C cSt ASTM D 445 580 Viscosidade Cinemática @40°C cSt ASTM D 445 46 Viscosidade Cinemática @100°C cSt ASTM D 445 6.7 Índice de Viscosidade ISO 2909 98 Densidade @15°C kg/l ISO 12185 0.879 Ponto de Fulgor (COC) °C ISO 2592 230 Ponto de Fluidez °C ISO 3016 -30 balde com 20L . (42944)			
30	40	UM	Óleos hidráulicos de linha hidra aw formulado a partir de óleos minerais de primeira linha e aditivos antidesgaste, antiespumante e antioxidante. É indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos, onde é exigido um fluído do tipo hlp parte 3. Atende equipamentos com rotação acima de 1800 rpm, pressão de 5000 psi ou superior e graus de viscosidade da norma ISO 68. (46330)	EVORA	380,00	15.200,00
32	60	UM	Lubrificante para alta temperatura formulada com básicos minerais de alta qualidade e aditivos específicos para a lubrificação de sistemas hidráulicos, transmissões automáticas e comandos finais de equipamentos pesados, viscosidade 10W e aprovada pelos principais fabricantes Caterpillar TO-4, Komatsu 07.868.1 com API ALISSON C-4 ou superior. Viscosidade Cinemática @40°C mm²/s ISO 3104 36 Viscosidade Cinemática @100°C mm²/s ISO 3104 6 Densidade @15°C kg/m³ ISO 12185 884 Ponto de Fulgor (COC) °C ISO 2592 200 4Ponto de Fluidez °C ISO 3016 -36 Balde de 20L (42939)	IPIRANGA	474,83	28.490,00
33	40	UM	OLEO HIDRAULICO 10W API – ALISSON C-4 balde 20litros (49791)	IPIRANGA	474,75	18.990,00
36	50	UM	Óleo para Sistemas Hidráulicos e Transmissoes de Tratores projetado para uso em transmissões, sistemas hidráulicos, freios úmidos e outros sistemas auxiliares de tratores agrícolas e equipamentos off- road. Especificações, Aprovações e Recomendações: Caixa New Holland MAT-3525, M2C-134 A-D, FNHA-2- D.201.00 Case MS 1207, 1209 ou 1210 Massey-Ferguson M1143, M1145 AGCO (821 XL) ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 17E, 21F	EVORA	459,60	22.980,00

			JOHN DEERE JDM J21A Adequado para uso em aplicações onde fluidos tipo Allison C4 são necessários. balde de 20L (56868)			
38	50	UM	Lubrificante formulado com óleos básicos Premium GII, usado em aplicações diversas, ideais para assegurar excelente desempenho dos sistemas hidráulicos, transmissões e eixos /diferenciais de equipamentos off-road, excelente proteção contra a corrosão dos componentes de metal críticos, com viscosidade SAE-30 e API ALISSON-C4 e atende as especificações Caterpillar TO-4, Dana Powershift, Komatsu KES 07.868.1 Komatsu Dresser,ZF TE-ML-03C. Balde de 20L (42938)	LUBRAX	544,60	27.230,00
39	30	UM	OLEO HIDRAULICO SAE 30 API- ALISSON C-4 (49792)	LUBRAX	544,33	16.330,00
41	10	UM	Oleo hidraulico para transmissões automaticas, direção hidraulica, com coloração vermelha, com classificação ATF OU OH-50 e API ALISSON C-3 balde de 20L (42943)	DEITON	424,00	4.240,00
43	30	UM	Oleo para diferencial e engrenagens hipoidais, eixos traseiros, caixa de mudanças, transmissao mecanicas e outros, com classificação SAE-90 com API GL-5 . balde de 20L Atende as especificações MIL-L-2105 D; SAE J 306, (42931)	DEITON	449,33	13.480,00
45	30	UM	Oleo para diferencial e engrenagens hipoidais, eixos traseiros, caixa de mudanças, transmissao mecanicas e outros, com classificação SAE-85w140 com API GL-5 com balde de 20L Atende as especificacoes MIL-L-2105 D; SAE J 306. (42935)	DEITON	529,00	15.870,00
46	10	UM	Oleo formulado para alto desempenho para engrenagens e mancais e foram desenvolvidos para proporcionar excelente proteção ao equipamento, Rolamentos de rolos de misturadores e rolamentos de rolos onde são encontradas altas temperaturas, classificação SHC 629 para atender o equipamento do compactador de tração DINAPAC CA250, frasco com capacidade de 20 litros (42937)	DEITON	3.496,00	34.960,00
49	80	UM	Arla 32- solução á 32,5% de ureia de alta pureza em agua desmineralizada arla 32- reagente usado juntamente com sistema de redução catalitica seletiva (scr) para reduzir quimicamente as emissões de oxidos de nitrogenio presentes nos gases de escape dos veiculos a diesel. Balde 20 litros. Apresentar certificado inmetro (46331)	ECO CEDRO	65,25	5.220,00
TOTAL						**258.413,00**

Cláusula Segunda – Da validade da Ata

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Piratuba não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se lhe a realização de licitação

específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.3. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

2.4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro

3.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 49/2021 e a proposta da Detentora da Ata.

3.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

3.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis.

Piratuba, SC, 19 de outubro de 2021.

VOLMIR WESCHENFELDER
Representante legal
DETENTORA DA ATA

JAISON MARTINAZZO
Secretário Municipal de Transportes e Infraestrutura Rural
ORGÃO GERENCIADOR

Testemunhas:

01.
Nome:
CPF:

02.
Nome:
CPF: