

Qua	Und,	Descrição	valor uni.	total
86	m	Cabo de Fibra Ótica 4 PARES	R\$ 0,80	R\$ 68,62
10	pc	FOCCO GRID 12° 5W EMBUTIDO DE SOLO COM GRADE ANTIOFUSCANTE TENSÃO: 100-240V FATOR DE POTÊNCIA: >0,9 CORRENTE: 0,026A(220V) FLUXO LUMINOSO: 240LM EFICIÊNCIA LUMINOSA: 48LM/W ÂNGULO DE ABERTURA: 12° IRC: >80 VIDA ÚTIL (L70): 25.000H TEMP. DE OPERAÇÃO: -20°C ~ 60°C GRAU DE PROTEÇÃO: IP67 MATERIAL PREDOMINANTE: ALUMÍNIO	R\$ 114,60	R\$ 1.146,00
30	pc	ESPETO LED OYNE IP65 MODELO S3203 POTÊNCIA 3W GRAU DE ABERTURA 24° FLUXO LUMINOSO 240LM TENSÃO (V) 100-240V TEMP. DE COR 3.000K GRAU DE PROTEÇÃO IP65 MATERIAL ALUMÍNIO	R\$ 54,65	R\$ 1.639,50
8	ROLO	FITA LED - ROLO 30M	R\$ 540,00	R\$ 4.320,00
4	ROLO	FITA LED - ROLO 50M	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00
60	M	TRILHO LED OU NEON	R\$ 75,00	R\$ 4.500,00
54	pc	LUMINÁRIA MODELO LLN24-S4000840, INSTALAÇÃO: SOBREPSTO. CORPO: EXTRUDADO EM ALUMÍNIO. EFEITO DE LUZ: ILUMINAÇÃO DIRETA DIFUSA.ACABAMENTO: TINTA PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCO MICROTTEXTURIZADO APLICADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, GARANTINDO CAMADA MÍNIMA DE 50MM. REFLETOR: EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA NA COR CORTEN DIFUSOR: ACRÍLICO LEITOSO, PMMA, EXTRUDADO. FLUXO: 3780LM POTÊNCIA: 35W EFICÁCIA: 111LM/W TEMPERATURA DE COR: 4000K IRC > 80 INDICE DE PROTEÇÃO: IP20 LARGURA:48MM X ALTURA: 90MM X COMPRIMENTO:2227MM	R\$ 814,33	R\$ 43.973,82

4	pc	<p>LUMINÁRIA PARA LÂMPADAS T5 LED MODELO FHT07-S128 INSTALAÇÃO: SOBREPOR. CORPO: CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTTEXTURIZADA. DIFUSOR: ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. PARA USO COM LÂMPADA TUBULAR LED. INSTALAÇÃO: SOBREPOSTO EM FORROS DE ALVENARIA, CONCRETO E MADEIRA. CORPO: PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO. ACABAMENTO: TINTA PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCO MICROTTEXTURIZADO APLICADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, GARANTINDO CAMADA MÍNIMA DE 50MM. DIFUSOR: TRANSLÚCIDO. SOQUETES: ANTI-VIBRATÓRIOS EM POLICARBONATO, SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO PARA OS FIOS, ROTOR DE SEGURANÇA E CONTATOS EM BRONZE FÓSFORO, FIXAÇÃO POR MEIO DE ENCAIXE. PARA USO COM LÂMPADA TUBULAR LED. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20 LARGURA:100MM X ALTURA: 100MM X COMPRIMENTO:1180MM</p>	R\$ 294,30	R\$ 1.177,20
4	pc	<p>LUMINÁRIA MODELO LLN22-S4000840, INSTALAÇÃO: SOBREPOSTO. CORPO: EXTRUDADO EM ALUMÍNIO. EFEITO DE LUZ: ILUMINAÇÃO DIRETA DIFUSA.ACABAMENTO: TINTA PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR CORTEN MICROTTEXTURIZADO APLICADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, GARANTINDO CAMADA MÍNIMA DE 50MM. REFLETOR: EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA NA COR CORTEN DIFUSOR: ACRÍLICO LEITOSO, PMMA, EXTRUDADO. FLUXO: 1890LM POTÊNCIA: 17,5W EFICÁCIA: 111LM/W TEMPERATURA DE COR: 4000K IRC > 80 ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20 LARGURA:48MM X ALTURA: 90MM X COMPRIMENTO:1115MM</p>	R\$ 571,80	
1	pc	<p>POSTE 8/300 + ENTRADA DE ENERGIA EM MURETA DE MEDICAO 125A COMPLETA INCLUSO ALVENARIA NECESSÁRIA E MÃO DE OBRA</p>	R\$ 9.700,00	

21	pc	POSTE DE LUZ LED PÉTALA EXTERNO MODELO P-84/1 TENSÃO: 100 ~220V MATERIAL AÇO FOSFATIZADO POTÊNCIA: 24W COR DA LUZ: BRANCO QUENTE TEMPERATURA COR 3000K QUENTE TIPO DE LÂMPADA:BULBO LED SOQUETE E27 AMBIENTES INDICADOS: ÁREA EXTERNA ESTILO CLEAN, RÚSTICO ALTURA (CM) 300 X COMPRIMENTO (CM) 56 X LARGURA (CM) 32,6	R\$ 1.296,40	R\$ 27.224,40
1	pc	RACK1: Mini rack parede 19" - 12U Medidas: altura externa: 600mm largura externa: 550mm - 19" polegadas profundidade: 550mm suporte para até 50kg	R\$ 785,25	R\$ 785,25
1	pc	Quadro Geral de luz e força - QUADRO DE COMANDO - Altura: 1200 mm X Largura: 800 mm X Profundidade:250 mm	R\$ 2.360,28	R\$ 2.360,28
1	pc	Quadro Parcial de luz e força - QUADRO DE COMANDO - Altura: 800 mm X Largura: 600 mm X Profundidade:250 mm	R\$ 1.098,50	R\$ 1.098,50
1	pc	Quadro Parcial de luz e força - QUADRO DE COMANDO - Altura: 600 mm X Largura: 400 mm X Profundidade:200 mm	R\$ 526,50	R\$ 526,50